

Kurzfassung

Formatierungen im Text

Fettdruck	[b]dies wird fett angezeigt[/b]
Unterstreichung	[u]dies wird unterstrichen angezeigt[/u]
Kursiv	[i]Dies wird kursiv dargestellt[/i]
Absätze	Ein Absatz wird durch eine Leerzeile realisiert.
Zeilenumbrüche	Ein Zeilenumbruch wird mit <code>[br]</code> am Zeilenende realisiert (»linebreak«). Dieser Befehl kann auch als Verhinderung automatischer Zwischenüberschriften gesetzt werden. Vorsicht: Nach Links unbedingt zwei Leerzeichen einfügen!
Aufzählungen	Aufzählungen werden mit einem Minuszeichen (-) am Zeilenanfang realisiert: <ul style="list-style-type: none"> - Aufzählungspunkt 1 - Aufzählungspunkt 2 - Aufzählungspunkt 3
Nummerierte Aufzählungen	Nummerierte Aufzählungen werden mit einem Rautenzeichen (#) am Zeilenanfang realisiert: <ul style="list-style-type: none"> # Aufzählungspunkt 1 # Aufzählungspunkt 2 # Aufzählungspunkt 3
Manuelle Überschriften	[h1] Ebene 1 [/h1] [h2] Ebene 2 [/h2] [h3] Ebene 3 [/h3]
Zwischenüberschriften	Alle Absätze, die kürzer als 12 Worte sind und nicht mit Punkt enden, werden automatisch als Zwischenüberschrift erkannt (2. Ordnung). Dasselbe gilt für Absätze, die mit einem Fragezeichen, einem Ausrufezeichen oder einem Doppelpunkt enden. Lediglich die Doppelpunkte, vor denen ein Frage- oder Ausrufezeichen steht, werden nicht als Zwischenüberschrift interpretiert (kurze Interviewfragen oder Antworten). Angaben wie Namen von Autoren am Ende eines Textes werden nicht als Zwischenüberschrift gelesen. Sie können diesen Automatismus umgehen, wenn Sie an das Ende des Absatzes einfach ein <code>[br]</code> anfügen. Vorsicht: Nach Links unbedingt zwei Leerzeichen einfügen!
Trennstrich	[hr]
Links	Links werden automatisch erkannt und umgewandelt. Die URL muß mit <code>http://</code> beginnen. Eine Beschreibung des Links kann in eckigen Klammern [...] hinter der URL angegeben werden; diese ersetzt dann Link und Klammer. Links, die im gleichen Fenster geöffnet werden sollen, müssen mit <code>http_://</code> beginnen, ansonsten wird automatisch ein neues Browserfenster geöffnet.
Interne Links	Ein Link auf andere Seiten innerhalb der gleichen Site beginnen mit <code>http://*/...</code> <code>http://*/dokument.html</code>
<i>mailto</i> -Links	Eine URL, die mit <i>mailto</i> : beginnt, ist mit einem Kontaktformular verlinkt. Wenn E-Mail-Adressen direkt verlinkt werden sollen, so dass sie an den lokalen Mailclient übergeben werden, müssen sie mit <i>mailto_</i> : beginnen. <code>mailto:ich@emailadresse.de</code> <code>mailto_ich@emailadresse.de [Mail mir!]</code> Der Link lässt sich durch einen nachfolgenden Text in eckigen Klammern [...] maskieren.
Boxen	[box]Dieser Text wird mit der Listenfarbe 1 hinterlegt[/box]
html	HTML-Befehle müssen eingefaßt werden von [<code><...></code>]. [<code><></code>]Text[<code><></code>]